

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021

ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
 Oznaczenie arkusza: **AU.14-01-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **AU.14**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Połączone elementy spodni

1	W nogawkach przodu zszyte zaszewki dopasowujące symetrycznie do zgubienia, nitki zakończone, długość zaszewek jest taka sama.						
2	Zaszewki w przodach zaprasowane do boku lub środka przodu.						
3	W nogawkach tyłu zszyte zaszewki dopasowujące symetrycznie do zgubienia, nitki zakończone, długość zaszewek jest taka sama.						
4	Zaszewki w tyłach zaprasowane do boku lub środka tyłu.						
5	Nogawki przodu i tyłu zszyte na linii boków, szerokość szwów wynosi 1 cm ($\pm 0,2$ cm) od krawędzi, szerokość szwów równa na całej długości.						
6	Szwy wewnętrzne nogawek zszyte, szerokość szwów wynosi 1 cm ($\pm 0,2$ cm) od krawędzi, szerokość szwów równa na całej długości.						
7	Szew siedzeniowy zszyty, szerokość szwu wynosi 1 cm ($\pm 0,2$ cm) od krawędzi, szerokość szwu równa na całej długości.						
8	Wszystkie szwy rozprasowane gładko bez zbędnych zagięć.						
9	Połączenia elementów na maszynie stębnowej trwałe, szwy i przeszycia zakończone, nie prują się.						

Rezultat 2: Wszyty zamek błyskawiczny do spodni

1	Zszyty szew na linii środka, w szwie pozostawiony otwór na zamek i zamocowany.						
2	Szew rozprasowany, gładko bez zbędnych zagięć.						
3	Przyszyty zamek do lewej nogawki, wraz z podłożoną listewką, na szerokość 0,1-0,2 cm od krawędzi, równo na całej długości szwu.						
4	Pod zamek w lewej nogawce podłożona i przyszyta listewka. Uwaga! Listewka może być przyszyta wraz z zamkiem lub doszyta po wszyciu zamka.						
5	Przyszyty zamek do prawej nogawki. Po zapięciu spodni, zamek i przyszycie do lewej nogawki, niewidoczne.						
6	Przestębnowany rozporek na prawej nogawce w odległości 3,0 cm od linii środka przodu ($\pm 0,3$ cm).						
7	Zamek rozpina i zapina się.						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wszyty pasek do górnej części spodni

1	Wkład klejowy przyklejony do paska, pasek nie uległ deformacji, wkład przyklejony bez przyżółceń, powierzchnia paska jest gładka.						
2	Krawędź paska obrzucona overlockiem, nie uległa deformacji.						
3	Pasek przyszyty do spodni gładko bez zbędnych marszczeń i załadek na pasku.						
4	Szerokość paska po wszyciu wynosi 4 cm ($\pm 0,3$ cm).						
5	Wszyty pasek po lewej stronie nie marszczy się.						
6	W pasku odszyte końcówki równo z krawędzią nogawki prawej i krawędzią listewki nogawki lewej.						
7	Pasek w części dolnej przyszyty w szwie, równo na całej długości paska ($\pm 0,1$ cm).						

Przebieg 1: Przebieg szycia spodni damskich

Zdający:

1	stosował odzież roboczą podczas szycia spodni, włosy długie spięte lub związane.						
2	sprawdził stan techniczny maszyn poprzez wykonanie próby szycia.						
3	wykonał próbę prasowania, dobrał temperaturę prasowania i klejenia do rodzaju materiału odzieżowego i wkładu klejowego.						
4	stosował prasowanie międzyoperacyjne i prasowanie końcowe spodni.						
5	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy ręcznej i maszynowej, po zakończeniu pracy uporządkował stanowisko, posegregował odpady.						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis